



KARTA TECHNICZNA

C-SL finish

SZPACHLA GIPSOWA WEWNĘTRZNA



OPIS PRODUKTU:

Produkt jest suchą mieszanką na bazie najwyższej klasy białego gipsu naturalnego, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających modyfikujących, uplastyczniających, zapewniających dobrą przyczepność do podłoża. Jest produktem nie toksycznym.

DANE TECHNICZNE:

ILOŚĆ WODY ZAROBOWEJ	0,40 do 0,45 litra wody na 1 kg proszku
TEMPERATURA WYKONYWANIA PRAC	+ 5°C do + 25°C
CZAS ZUŻYCIA	do 45 min
ZUŻYCIE	ok. 1,5 kg/m ² /mm

ZASTOSOWANIE:

C-SL fine stosuje się do likwidacji ubytków, pęknięć i zarysowań do spoinowania złączy podczas prac montażowych gipsowej sztukaterii wewnętrznej. Masa szpachlowa umożliwi wykonanie bardzo gładkich powierzchni.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Powierzchnia przeznaczona do nakładania zaprawy powinna być czysta, sucha, nie krusząca się i odpylona. Potrzebną ilość wsypać do odmierzonych ilości wody (0,40 litra wody na 1 kg suchego proszku) i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej masy. Proszek należy wsypać do wody. Bezpośrednio po wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia, utrzymuje swoje właściwości przez ok.45 minut. Produkt należy nakładać równomiernie, warstwą 1 mm do max. 5 mm dociskając celem wypełnienia całego ubytku przy pomocy szpachelki metalowej. W przypadku szerszych szczelin lub większych nierówności należy kolejne warstwy nakładać po związaniu poprzednich. Nakładać w temperaturze od +5°C do +30°C. Po wyschnięciu można przystąpić do ewentualnej obróbki, szlifowania oraz malowania.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

Po zakończeniu ręce i narzędzia umyć wodą pitną. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przechowywać w suchym pomieszczeniu i szczelnym zamknięciu.

OPAKOWANIA: 4 kg

Materiał przeznaczony wyłącznie do zastosowania z elementami architektonicznymi produkcji:



Kanon-Art
62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 170
Tel. + 48 61 611 50 41, gsm. +48 609 80 80 17
e-mail: biuro@kanon-art.com www.kanon-art.com