



kanon-art

KARTA TECHNICZNA

EP-grunt

PREPARAT GRUNTUJĄCY



OPIS PRODUKTU:

Preparat gruntujący, poprawia warunki wiązania zapraw, wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne, ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni. Posiada bardzo krótki czas schnięcia- warstwy wykończeniowe można już nakładać po 2 godz. Jest bezrozpuszczalnikowy, po wyschnięciu jest bezbarwny, przepuszcza parę wodną. Jest niepalny.

DANE TECHNICZNE:

SKŁAD	Wodne depresyjne polimerów akrylowych, substancje pomocnicze i modyfikujące
BARWA	mleczno-biała
Ph	lekko alkaliczny
ZAPACH	charakterystyczny
GĘSTOŚĆ	ok.1,0 g/m ³
ROZPUSZCZALNIK	woda pitna
ZUŻYCIE	0,05- 0,5 l/l m

ZASTOSOWANIE:

Stosuje się do chłonnych, nasiąkliwych podłoży, pod posadzki i podkłady podłogowe, pod kleje, tynki, gładzie, farby. Wzmacnia podłoża, wysoka wydajność.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Powierzchnia przeznaczona do nakładania zaprawy powinna być czysta, sucha, nie krusząca się i odpylona. EP-grunt jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej zagęszczać ani łączyć z innymi materiałami. Dopuszczalne jest rozcieńczenie w proporcji 1:1. Emulsję nanosić na podłoże w postaci rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania podłoży bardziej chłonnych można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć bez rozcieńczania. Przyklejanie elementów należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

Po zakończeniu ręce i narzędzia umyć wodą pitną. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przechowywać w suchym pomieszczeniu i szczelnym zamknięciu.

OPAKOWANIA: 1 litr

Materiał przeznaczony wyłącznie do zastosowania z elementami architektonicznymi produkcji:



Kanon-Art
62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 170
Tel. + 48 61 611 50 41, gsm. +48 609 80 80 17
e-mail: biuro@kanon-art.com www.kanon-art.com