



kanon-art

KARTA TECHNICZNA

FUGA-flex

WEWNĘTRZNA SZPACHLA
DO POŁĄCZEŃ



OPIS PRODUKTU:

Gotowa do użycia masa szpachlowa wewnętrzna. Zapewnia doskonale własności wypełniające.

DANE TECHNICZNE:

Zużycie	ok.1,5 kg/m ² dla warstwy o grubości 1 mm.
Czas wysychania max.	max 10 godzin
Temperatura podłoża	od +5°C do +25°C

ZASTOSOWANIE:

FUGA flex stosuje się do likwidacji ubytków, pęknięć i zarysowań do spoinowania złączy podczas prac montażowych gipsowej sztukaterii wewnętrznej. Masa szpachlowa umożliwia wykonanie bardzo gładkich powierzchni.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Masa szpachlowa jest gotowa do użytku i nie wolno jej rozcieńczać. Podłoże powinno być czyste suche i zwarte, wolne od natłuszczeń. Produkt należy nakładać równomiernie warstwą 1 mm do max. 5 mm dociskając celem wypełnienia całego ubytku przy pomocy szpachelki metalowej. W przypadku szerszych szczelin lub większych nierówności należy kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzednich. Nakładać w temperaturze od +5°C do +30°C. Po wyschnięciu można przystąpić do ewentualnej obróbki, szlifowania oraz malowania.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

Po zakończeniu ręce i narzędzia umyć wodą pitną. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przechowywać w suchym pomieszczeniu i szczelnym zamknięciu.

OPAKOWANIA: 1,5 kg

Materiał przeznaczony wyłącznie do zastosowania z elementami architektonicznymi produkcji:



Kanon-Art
62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 170
Tel. + 48 61 611 50 41, gsm. +48 609 80 80 17
e-mail: biuro@kanon-art.com www.kanon-art.com